

ШИНЫ 18.4-26 или 480/80-26

Таблица зависимости нагрузки от давления и скорости (кг)

480/80-26: Нагрузки при минимальных скоростях на минимальные расстояния

| Inflation Pressure | | Load Index (A8) | Static | Creep [1] | 5 км/ч | 10 км/ч | 15 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч |
|--------------------|-------|-----------------|--------|-----------|-----------|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| [kPa] | [PSI] | | | | [2.5 mph] | [5 mph] | [10 mph] | [12.5 mph] | [16 mph] | [20 mph] | [22 mph] | [25 mph] | [28 mph] | [30 mph] |
| 120 | 17 | | 5175 | | 3760* | 3375** | 3015 | 2770 | 2500 | 2410 | 2320 | 2250 | 2160 | 2050 |
| 160 | 23 | | 6315 | | 4585* | 4120** | 3680 | 3375 | 3045 | 2935 | 2825 | 2745 | 2635 | 2500 |
| 200 | 29 | | 6935 | | 5035* | 4525** | 4040 | 3710 | 3345 | 3225 | 3105 | 3015 | 2895 | 2745 |
| 240 | 35 | | 8175 | | 5935* | 5335** | 4765 | 4375 | 3945 | 3805 | 3660 | 3555 | 3415 | 3235 |
| 280 | 41 | | 9210 | | 6690* | 6010** | 5365 | 4925 | 4445 | 4285 | 4125 | 4005 | 3845 | 3645 |
| 320 | 46 | 160 | 10350 | | 7515* | 6750** | 6030 | 5535 | 4995 | 4815 | 4635 | 4500 | 4320 | 4095 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

480/80-26: Нагрузки при постоянной работе в движении

| Inflation Pressure | | Load Index (A8) | Static | Creep [1] | 5 км/ч | 10 км/ч | 15 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч |
|--------------------|-------|-----------------|--------|-----------|-----------|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| [kPa] | [PSI] | | | | [2.5 mph] | [5 mph] | [10 mph] | [12.5 mph] | [16 mph] | [20 mph] | [22 mph] | [25 mph] | [28 mph] | [30 mph] |
| 120 | 17 | | 5175 | | 3265 | 2815 | 2545 | 2455 | 2385 | 2340 | 2295 | 2250 | 2160 | 2050 |
| 160 | 23 | | 6315 | | 3980 | 3430 | 3100 | 2990 | 2910 | 2855 | 2800 | 2745 | 2635 | 2500 |
| 200 | 29 | | 6935 | | 4370 | 3770 | 3405 | 3285 | 3195 | 3135 | 3075 | 3015 | 2895 | 2745 |
| 240 | 35 | | 8175 | | 5155 | 4445 | 4015 | 3875 | 3770 | 3695 | 3625 | 3555 | 3415 | 3235 |
| 280 | 41 | | 9210 | | 5805 | 5005 | 4525 | 4365 | 4245 | 4165 | 4085 | 4005 | 3845 | 3645 |
| 320 | 46 | 160 | 10350 | | 6525 | 5625 | 5085 | 4905 | 4770 | 4680 | 4590 | 4500 | 4320 | 4095 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

[Вернуться на страницу Шины 18.4-26 \(480/80-26\)](#)